

Замедлитель высыхания № арт. 2146

Свойства

BIOFA 2146 Замедлитель высыхания – является специальной добавкой в лазури и воски BIOFA на водной основе, которая увеличивает время впитывания и высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. Именно поэтому BIOFA 2146 рекомендуется использовать в летние месяцы, когда температура в помещениях и на улице более высокая. Добавление BIOFA 2146 Замедлитель высыхания не изменяет оттенка цветных лазурей и восков на водной основе.

Ингредиенты

Монопропиленгликоль

Применения

BIOFA 2146 Замедлитель высыхания добавляется в лазури и воски на водной основе в неразбавленном виде, в количестве 5 - 10% от общей массы разбавляемого материала. Смесь необходимо тщательно перемешать.

Внимание!

Применение BIOFA 2146 Замедлитель высыхания увеличивает время высыхания продуктов, в этой связи, покрытие может дольше оставаться мягким и чувствительным к влаге. Предварительно проверяйте степень высыхания поверхности! При обработке обес-

печьте оптимальную циркуляции свежего воздуха!

Очистка рабочих инструментов

После использования насухо протереть впитывающей тряпкой.

Хранение

Хранить плотно закрытую упаковку в прохладном, сухом месте.

Упаковка

Жестяные ёмкости на 0,250 л / 1 л

Указания по безопасности

Беречь от детей. Не вдыхать паров / аэрозолей. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить надлежащую защиту кожи! В случае попадания в глаза или на кожу, промыть поврежденное место водой.

Утилизация

Жидкие остатки продукта сдаются в пункты сбора старых красок/лаков или утилизируются в соответствии с местными правилами. Мелкие остатки и пропитанные рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Утилизировать можно только очищенные и пустые контейнеры, а также в соответствии с особенностями местного законодательства! Контейнеры не подлежащие очистке рассматриваются как продукт и утилизируются соответственно!

Код отходов в соответствии с европейским классификатором отходов: 08 01 12

Данные и информация в этом техническом документе являются обязательными. При необходимости отойти от этих правил необходимо заранее обсудить это с техническим отделом компании BIOFA. Общие правила строительства должны быть соблюдены. Эта техническая редакция заменяет все предыдущие данные.