

Средство для лазурирования

Арт. № 3110

Характеристика

Водянистая, прозрачная, быстросохнущая эмульсия с шелковистым блеском, устойчива к стиранию.

Состав

Вода, шеллак, сосновое таловое масло, рициновое масло, льняное масло, канифоль - глицериновая смола, полисахарид, ализариновое масло, цитрусовое масло, борсодержащая соль, цитраль, лавандовое масло, масло чабреца.

Применение

Для обработки внутреннего интерьера помещений, а именно, отштукатуренных или оклеенных обоями стен, деревянных поверхностей и т.д. Особого эффекта можно достигнуть распределяя покрытие слоями и нанося один оттенок на другой. Средство для лазурирования, комбинированное с цветными концентратами, также великолепно подходит для занятия живописью.

Предварительная обработка

Покрыть поверхность краской для стен BIOFA или силикатной краской BIOFA.

Обработка

Смешать средство для лазурирования с цветным концентратом для техники лазурирования и медленно разбавить водой в пропорции соответственно 2:1:7. Соотношение количества воды и смеси может варьироваться. Нанести смесь тонким слоем с помощью губки, валика или кисточки. Количество слоев зависит от вашей дизайнерской задумки.

Сушка

Между каждым последующим слоем - примерно сушить 3 часа. Сохнет дольше при увеличении количества слоев. Перед нанесением бесцветного заключительного покрытия подождать 24 часа.

Расход

1 литр вышеупомянутой смеси расходуется приблизительно на 15 м².

Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования вымыть с мылом (Напона BIOFA 2090), промыть водой.

Хранение

Хранить в закрытом, прохладном помещении. Защищать от мороза. Открытые упаковки использовать как можно скорее.

Меры предосторожности

Не сбрасывать в сточные воды даже натуральные лакокрасочные вещества. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация

Очистить упаковку кисточкой и направить на вторичную переработку. Выбросить остатки продукта вместе с бытовым мусором после того, как они высохнут.