

Масло для рабочих поверхностей

Арт. № 2052

Характеристика: Масло для рабочих поверхностей БИОФА – натуральное не содержащее растворителя масло с хорошей устойчивостью к появлению пятен. Соответствует DIN 68 861 T 1B (поверхности мебели) и EN 71 часть 3 (поверхности детских игрушек). Хорошо впитывается, способно к диффузии, антистатично и сохраняет натуральную структуру и оттенок обрабатываемой древесины.

Состав: Льняное масло, древесное масло, рициновое масло, эфир канифольной смолы, микровоски, оксид цинка, сиккатив.

Предварительная обработка: Поверхность должна быть сухой (влажность древесины менее 12%), чистой, без пыли и жира. Шлифовка абразивом зернистостью 180.

Обработка: Первый слой. Масло для рабочих поверхностей нанести кистью, тряпкой, вальцом или губкой. Через 20-30 минут впитывания оставшееся масло насухо отполировать тряпкой или насадкой.

Промежуточный и завершающий слой: На следующий день еще раз нанести тонким слоем и провести обработку, как указано выше. В зависимости от впитывающей способности поверхности может понадобиться нанесение третьего слоя. **Внимание:** на поверхности не должен образовываться слой масла.

Внимание: Выполнить пробное нанесение. При обработке и сушке следить за оптимальной вентиляцией помещения.

Очистка рабочего инструмента: Очистить НАПОНА 2090 или растворителем БИОФА 0500.

Уход за поверхностью: для ухода и восстановления очистить поверхность универсальным чистящим средством НАКАСА 4010 (БИОФА) и после ее полного высыхания выполнить обработку описанную выше. При образовании пятен и появлении повреждений отшлифовать поверхность вдоль направления волокон. Шлифование проводить сначала бумагой крупной зернистости, затем мелкой зернистости. Шлифование поверхностного слоя – зернистость 240. Обработать поверхность маслом до полного насыщения.

Сушка: Через 12-24 часа (18-22°C/50-55% относительной влажности воздуха) высыхает и может использоваться. Полное высыхание через 7-10 дней.

Расход на один слой: 50-100 м²/л.

Хранение: хранить в прохладном месте в плотно закрытой емкости. Возможно образование пленки. Перед повторным использованием пленку удалить. При необходимости просеять.

Утилизация: Небольшие количества остатков продукта и пропитанные им рабочие материалы после высыхания утилизировать вместе с бытовым мусором. Большие количества жидких остатков продукта и пустые очищенные емкости утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Указания по безопасности: Внимание: Пропитанные маслом рабочие материалы – тряпки, губки, одежда, опилки и т.д. – хранить в герметично закрытом металлическом контейнере или намочить и высушить на негорючей поверхности (есть опасность самовозгорания). Сам продукт не подвержен самовозгоранию. Возможно раздражение при попадании на кожу. Не давать детям. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать выливания в окружающую среду. Соблюдать особые указания / указания по безопасности. При обработке обеспечивать защиту кожи. Из-за наличия в составе природных компонентов может иметь характерный запах.